

## Guía de inicio rápido

*Esta guía le ayuda a empezar a utilizar los módulos de los dispositivos DataPower.*

### Descripción general del producto

IBM® proporciona módulos para dispositivos DataPower.

#### 1 Paso 1: Acceda al software



Los paquetes de módulos se obtienen de IBM Passport Advantage. Incluyen los componentes siguientes:

- La herramienta para activar el módulo.
- El kit de recursos.
- Este documento PDF.

En función del modelo y tipo de máquina, la herramienta para activar los módulos tiene el formato de archivo siguiente:

- *producto-activate-módulo-too1400.scrypt2*
- *producto-activate-módulo-too1400.scrypt3*
- *producto-activate-módulo-too1400.scrypt4*

Donde *producto* indica el modelo de dispositivo y *módulo* indica el elemento a activar. La versión de la herramienta se representa con too1400.

#### 2 Paso 2: Active el módulo



Para activar un módulo:

1. En el Panel de control, pulse **Control del sistema**.
2. Localice la sección **Imagen de arranque**.
3. Copie el archivo de la herramienta de activación de licencia en el dispositivo.
4. En la lista **Archivo de firmware**, seleccione el archivo de la herramienta de activación bajo licencia.
5. Seleccione el recuadro de selección **Acepto los términos de los acuerdos de licencia**.
6. Pulse **Imagen de arranque**.
7. Siga los indicadores de solicitud.
8. Vuelva a cargar el dispositivo para que se apliquen todas las licencias de las características.

#### 3 Paso 3: Instale la biblioteca de módulos



Para todos los módulos, excepto Optimización de aplicaciones, debe instalar de nuevo la imagen de firmware actual para acceder a la biblioteca de módulos. El proceso de instalación instala de forma selectiva las bibliotecas en la imagen de firmware para los módulos activados. Hay imágenes de firmware disponibles sin coste alguno en IBM Fix Central.

Para instalar una imagen de firmware:

1. En el Panel de control, pulse **Control del sistema**.
2. Vaya a la sección **Imagen de arranque**.
3. Copie el archivo de la imagen de firmware en el dispositivo.
4. En la lista **Archivo de firmware**, seleccione el archivo de la imagen de firmware.
5. Seleccione el recuadro de selección **Acepto los términos de los acuerdos de licencia**.
6. Pulse **Imagen de arranque**.
7. Siga las indicaciones hasta el final, después se reiniciará el dispositivo.

#### 4 Paso 4: Iniciación



Vuelva a iniciar sesión en la WebGUI para utilizar los módulos.

### Más información



Para obtener más información, consulte la documentación de IBM DataPower Gateway en el IBM Knowledge Center, en <http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y>.

IBM DataPower Gateway 7.1.0 Materiales bajo licencia - Propiedad de IBM. © Copyright IBM Corp. 2012, 2014. Derechos restringidos para los usuarios del Gobierno de EE.UU. - El uso, duplicación o divulgación están restringidos por el GSA ADP Schedule Contract con IBM Corp.

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Encontrará una lista actual de las marcas registradas de IBM en la web en Copyright and trademark information ([www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)).