

快速入門手冊

本文件彙總安裝步驟，並檢閱 IBM DataPower Gateway 8436 機型應用裝置的常用性能徵兆。

產品概觀

IBM DataPower Gateway 應用裝置是容易部署的網路裝置，可協助簡化、加速及保護您的 XML 及 Web 服務。如需完整的安裝指示，請參閱《安裝和使用手冊》。

1 步驟 1：入門



定義基本配置之前，請收集下列資訊：

- 用於存取管理的乙太網路介面 IP 位址。
- 用於存取服務的乙太網路介面 IP 位址。
- 支援乙太網路介面子網路之預設閘道（路由器）的 IP 位址。
- 「Web 管理」服務的 IP 位址及埠（需要此資訊才能接受授權合約）。
- SSH 服務的 IP 位址及埠。
- 選用項目：Telnet 服務的 IP 位址及埠。

2 步驟 2：實際安裝



在機架中安裝應用裝置之前，請先檢閱《安裝和使用手冊》中正面及背板的圖形，以瞭解每一類型的纜線要連接在哪裡。

若要在機架中安裝應用裝置，請執行下列動作：

1. 小心取出應用裝置，然後尋找提供的所有電源線、序列纜線及滑軌套件。
2. 識別用於安裝的機架位置，並確定有足夠的空間可以通風及進行維護。
3. 固定好裝載滑軌。
4. 將應用裝置安裝在滑軌上，然後將應用裝置滑至定位。
5. 使用網路線，將至少一個管理乙太網路埠連接至網路交換器。不提供乙太網路纜線。
6. 使用提供的電源線，將兩個電源供應器連接至電源插座。
7. 將提供的序列纜線，從執行終端機模擬軟體的 PC 連接至主控台連接器。請確定連線是 115200 傳輸速率 8N1（每字元 8 個位元，無同位檢查，1 個停止位元），且沒有流程控制。
8. 按下電源按鈕。

電源 LED 亮燈。終端機顯示 DPOS.... 從 ASCII 終端機或執行模擬軟體的 PC，可看見登入：提示。

3 步驟 3：配置應用裝置以進行存取



若要定義應用裝置的基本配置，請執行下列動作：

1. 在登入：提示時，輸入 admin。
2. 在密碼：提示時，輸入 admin。Script 會於稍後提示您變更此密碼。
3. 檢閱並接受應用裝置的作業模式。
4. 變更密碼：
 - a. 在請輸入新密碼：提示時，輸入新的密碼。
 - b. 在請重新輸入新密碼以進行確認：提示時，重新輸入新的密碼。
5. 在您要執行「安裝精靈」嗎？提示時，輸入 y 以開啓安裝精靈。
6. 遵循提示以完成基本配置。

4 步驟 4：接受授權合約



您需要透過 WebGUI 接受授權合約。如果在基本配置期間發生錯誤，則在順利完成存取 WebGUI 之前一直保留序列連線，可能會有所幫助。若要存取 WebGUI，請執行下列動作：

1. 從已連線至網路的 PC，開啓 Web 瀏覽器。
2. 在**位址列**中，輸入「Web 管理」介面的 IP 位址及埠。對於假設 IP 位址為 10.10.13.35 且接聽埠為 9090 的範例而言，您應輸入 <https://10.10.13.35:9090> 作為位址。使用安全的 HTTP 通訊協定（https，而非 http）。
3. 在 WebGUI 登入畫面中，提供管理帳號的登入認證：
 - a. 在**使用者欄位**中，輸入 admin。
 - b. 在**密碼欄位**中，輸入您針對 admin 帳號所建立並已更新過的密碼。
4. 按一下**登入**。
5. 選取**我接受授權合約的條款**勾選框。
6. 接受授權合約。

接受授權合約之後，應用裝置會重新載入韌體。在幾分鐘之內，便可在應用裝置重新啓動之後重新登入。

5 步驟 5：確認作業狀況



確認下列作業狀況：

- 電源 LED 亮燈。
- 錯誤 LED 沒有亮燈。

如果這些狀況不符合您的應用裝置，請參閱《安裝和使用手冊》，以取得疑難排解資訊。

其他資訊



如果您有任何疑問，請聯絡「IBM 支援中心」。跳至 <http://ibm.com/support/entry/portal/support>