

快速入门指南

本文档概述了安装步骤并复审了 IBM DataPower Gateway 8436 型设备的常见状况。

产品概述

IBM DataPower Gateway 设备是易于部署的网络设备，有助于简化、加速和保护您的 XML 和 Web 服务。有关完整的安装指示信息，请参阅《安装和用户指南》。

1 步骤 1: 入门



在定义基本配置之前，请收集以下信息：

- 用于管理访问的以太网接口的 IP 地址。
- 用于服务访问的以太网接口的 IP 地址。
- 支持以太网接口子网的缺省网关（路由器）的 IP 地址。
- Web 管理服务的 IP 地址和端口（需要接受许可协议）。
- SSH 服务的 IP 地址和端口。
- 可选：Telnet 服务的 IP 地址和端口。

2 步骤 2: 物理安装



将设备安装到机架之前，请查看《安装和用户指南》中前、后面板的图示，以了解每种电缆类型的连接位置。

要将设备安装到机架中：

1. 小心地打开设备包装，找到提供的所有电源线、串行电缆和导轨套件。
2. 确定用于安装的机架位置，确保有足够的通风和维护空间。
3. 固定安装导轨。
4. 将设备安装到导轨上，然后滑动设备使其就位。
5. 通过网络电缆将至少一个管理以太网端口连接到网络中的交换机。 不提供以太网电缆。
6. 使用提供的电源线将两个电源连接到电源插座。
7. 使用提供的串行电缆将运行终端仿真软件的 PC 和控制台接口连接起来。 确保连接为 115200 波特 8N1（每个字符 8 位，无奇偶性校验，1 个停止位）并且不带流量控制。
8. 按下电源按钮。

电源指示灯将点亮。终端将显示 DPOS.... 将从 ASCII 终端或运行仿真软件的 PC 看到 Login: 提示。

3 步骤 3: 配置设备以进行访问



要定义设备的基本配置：

1. 在 Login: 提示处，输入 admin。
2. 在 Password: 提示处，输入 admin。 稍后脚本会提示您更改此密码。
3. 查看并接受设备的操作方式。
4. 更改密码：
 - a. 在 Please enter new password: 提示处，输入新的密码。
 - b. 在 Please re-enter new password to confirm: 提示处，再次输入该新密码。
5. 在 Do you want to run the Installation Wizard? 提示处，输入 y 以启动安装向导。
6. 按照提示完成基本配置。

4 步骤 4: 接受许可协议



您需要通过 WebGUI 接受许可协议。为防止在基本配置期间出现错误，请保留串行连接，直到完成对 WebGUI 的访问。要访问 WebGUI:

1. 从联网的 PC 上打开 Web 浏览器。
2. 在地址栏中输入 Web 管理接口的 IP 地址和端口。例如，假设 IP 地址为 10.10.13.35，侦听端口为 9090，那么输入 `https://10.10.13.35:9090` 作为地址。使用安全 HTTP 协议 (https，而非 http)。
3. 在 WebGUI 登录面板中，提供管理帐户的登录凭证:
 - a. 在用户字段中，输入 admin。
 - b. 在密码字段中，输入为 admin 帐户创建的修改后的密码。
4. 单击登录。
5. 选中我接受许可协议的条款复选框。
6. 接受许可协议。

接受许可协议后，设备将重新装入固件。几分钟后，可以在设备重新启动后再次登录。

5 步骤 5: 确认运行状态



确认以下运行状态:

- 电源指示灯将点亮。
- 故障指示灯未点亮。

如果这些状态与设备不匹配，请参阅《安装和用户指南》以获取故障诊断信息。

更多信息



如果您有任何疑问，请联系 IBM 支持人员。转至 <http://ibm.com/support/entry/portal/support>