

## Guía de inicio rápido

*Este documento resume los pasos de instalación y las revisiones de los indicadores de estado más comunes para los dispositivos IBM DataPower Gateway Tipo 8436.*

### Descripción general del producto

Los dispositivos IBM DataPower Gateway son dispositivos de red fáciles de desplegar que ayudan a simplificar, acelerar y asegurar los servicios XML y Web. Consulte la *Guía de instalación y del usuario* para ver las instrucciones completas de instalación.

### 1 Paso 1: Guía de iniciación



Antes de definir la configuración base, reúna la información siguiente:

- La dirección IP de la interfaz Ethernet para el acceso a la gestión.
- Las direcciones IP de las interfaces Ethernet para el acceso a los servicios.
- La dirección IP de las pasarelas predeterminadas (direccionadores) que dan soporte a las subredes de las interfaces Ethernet.
- La dirección IP y el puerto del servicio de gestión web (obligatorio para aceptar el acuerdo de licencia).
- La dirección IP y el puerto del servicio SSH.
- Opcional: la dirección IP y el puerto para el servicio Telnet.

### 2 Paso 2: Instalando físicamente



Antes de instalar el dispositivo en el bastidor, revise los gráficos de los paneles delantero y posterior de la *Guía de instalación y del usuario* para ver dónde se debe conectar cada tipo de cable.

Para instalar el dispositivo en el bastidor:

1. Desempaquete el dispositivo con cuidado y compruebe que estén todos los cables de alimentación, los cables de serie y el kit de rieles proporcionados.
2. Identifique la ubicación del bastidor para la instalación y asegúrese de que haya suficiente espacio para la ventilación y el mantenimiento.
3. Ajuste los rieles de montaje.
4. Instale el dispositivo en los rieles y ajústelo en su sitio.
5. Utilice los cables de red para conectar al menos un puerto Ethernet de gestión a un conmutador de la red. Los cables Ethernet no se proporcionan.
6. Utilice los cables de alimentación proporcionados para conectar ambas fuentes de alimentación a las tomas correspondientes.
7. Conecte un cable de serie proporcionado desde un PC donde se ejecute un software de emulación de terminal, al conector de la consola. Compruebe que la conexión sea de 115200 baudios 8N1 (8 bits por carácter, sin paridad, 1 bit de parada) y sin control de flujo.
8. Pulse el botón de encendido.

El LED de encendido se ilumina. El terminal muestra DPOS.... En el terminal ASCII o el PC donde se ejecuta el software de emulación, puede verse el mensaje Iniciar sesión:.

### 3 Paso 3: Configuración del acceso al dispositivo



Para definir la configuración básica del dispositivo:

1. En el mensaje **Iniciar sesión:**, especifique **admin**.
2. En el mensaje **Contraseña:**, especifique **admin**. El script le solicitará más tarde que cambie esta contraseña.
3. Revise y acepte los modos operacionales para el dispositivo.
4. Cambie la contraseña:
  - a. En el mensaje **Especifique una nueva contraseña:**, escriba una nueva contraseña.
  - b. En el mensaje **Vuelva a especificar la nueva contraseña para confirmarla:**, vuelva a especificar la nueva contraseña.
5. En el mensaje **¿Desea ejecutar el asistente de instalación?**, especifique **s** para iniciar el asistente de instalación.
6. Siga las indicaciones para completar la configuración básica.

### 4 Paso 4: Aceptación del acuerdo de licencia



Necesita aceptar el acuerdo de licencia a través de WebGUI. En caso de error durante la configuración base, puede resultar útil retener la conexión de serie hasta que el acceso a la WebGUI sea completo. Para acceder a la WebGUI:

1. En un PC conectado en red, abra un navegador web.
2. En la **Barra de direcciones**, especifique la dirección IP y el puerto de la interfaz de gestión web. Para un ejemplo que presuponga una dirección IP de 10.10.13.35 y un puerto de escucha de 9090, especificaría **https://10.10.13.35:9090** como dirección. Utilice el protocolo HTTP seguro(https, no http).
3. En el panel de inicio de sesión de la WebGUI, proporcione las credenciales de inicio de sesión de la cuenta **admin**:
  - a. En el campo **Usuario**, especifique **admin**.
  - b. En el campo **Contraseña**, especifique la contraseña revisada que ha creado para la cuenta **admin**.
4. Pulse **Iniciar sesión**.
5. Seleccione el recuadro de selección **Acepto los términos del acuerdo de licencia**.
6. Acepte el acuerdo de licencia.

Tras aceptar el acuerdo de licencia, el dispositivo vuelve a cargar el firmware. En unos minutos puede iniciar sesión después de que se reinicie el dispositivo.

### 5 Paso 5: Confirmación de los estados operativos



Confirme los siguientes estados operativos:

- El LED de encendido está iluminado.
- El LED de error no está iluminado.

Si estos estados no son los del dispositivo, consulte la *Guía de instalación y del usuario* para obtener información sobre resolución de problemas.

### Más información



Si tiene alguna duda, póngase en contacto con IBM Support. Vaya a <http://ibm.com/support/entry/portal/support>