

## 빠른 시작 안내서

이 안내서에서는 설치 단계를 요약하여 설명하고 유형 8436 어플라이언스의 일반적인 성능 상태 표시를 검토합니다.

자국어 버전: 다른 언어로 빠른 시작 안내서를 받으려면 자원 킷에서 언어별 PDF를 인쇄하십시오.

### 제품 개요

IBM® DataPower® Gateway 어플라이언스는 XML 및 웹 서비스의 단순화, 가속, 보안을 도와주는 네트워크 디바이스입니다. 전체 설치 지시사항은 설치 및 사용자 안내서를 참조하십시오.

### 1 단계 1: 시작하기



다음 정보를 수집하십시오.

- 관리 액세스에 필요한 이더넷 인터페이스의 IP 주소.
- 서비스 액세스에 필요한 이더넷 인터페이스의 IP 주소.
- 이더넷 인터페이스의 서브넷을 지원하는 기본 게이트웨이(라우터)의 IP 주소.
- 웹 관리 서비스를 위한 IP 주소 및 포트(라이선스 계약을 승인하는 데 필요함).
- SSH 서비스의 IP 주소 및 포트.
- 선택사항: Telnet 서비스의 IP 주소 및 포트.

### 2 단계 2: 물리적 설치



각 유형의 케이블 연결 위치를 확인하려면 설치 및 사용자 안내서에서 전면 및 후면 패널 그래픽을 검토하십시오.

1. 어플라이언스의 포장을 주의하여 벗겨내고 제공된 모든 전원 코드, 직렬 케이블 및 레일 킷을 확인하십시오.
2. 설치를 위한 랙 위치를 식별하고 환풍 및 유지보수에 필요한 공간이 충분한지 확인하십시오.
3. 마운팅 레일을 고정하십시오.
4. 레일에 어플라이언스를 설치한 다음 제자리로 밀어 넣으십시오.
5. 네트워크 케이블을 사용하여 한 개 이상의 관리 이더넷 포트를 네트워크 스위치에 연결하십시오. 이더넷 케이블은 제공되지 않습니다.
6. 제공된 전원 코드를 사용하여 전원 공급 장치와 전원 콘센트에 모두 연결하십시오.
7. 제공된 직렬 케이블을 터미널 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하는 PC에서 콘솔 커넥터로 연결하십시오. 연결이 115200 Baud 8N1(문자당 8비트, 패리티 없음, 1 정지 비트)인지, 그리고 플로우 제어가 없는지 확인하십시오.
8. 전원 단추를 누르십시오.

전원 LED가 켜져 있습니다. 터미널에서 DPOS...를 표시합니다. ASCII 터미널 또는 에뮬레이션 소프트웨어를 실행하는 PC에서 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

### 3 단계 3: 액세스용 어플라이언스 구성



1. 로그인 프롬프트에서 admin을 입력하십시오.
2. 비밀번호 프롬프트에서 admin을 입력하십시오. 나중에 이 비밀번호를 변경하라는 스크립트가 표시됩니다.
3. 어플라이언스의 조작 모드를 검토 및 승인하십시오.
4. 새 비밀번호 입력 프롬프트가 표시되면 새 비밀번호를 입력하십시오.
5. 새 비밀번호 확인 프롬프트가 표시되면 새 비밀번호를 다시 입력하십시오.
6. 설치 마법사를 실행하시겠습니까? 프롬프트가 표시되면 y를 입력하여 설치 마법사를 시작하십시오.
7. 프롬프트의 지시사항에 따라 기본 구성을 완료하십시오.

## 4 단계 4: 라이선스 계약 동의



WebGUI를 통해 라이선스 계약에 동의해야 합니다. 기본 구성 중에 오류가 발생하는 경우, WebGUI에 대한 액세스가 완료될 때까지 직렬 연결을 유지하는 것이 좋습니다.

1. 네트워크가 연결된 PC에서 웹 브라우저를 여십시오.
2. 주소 표시줄에서 웹 관리 인터페이스의 IP 주소 및 포트를 입력하십시오. IP 주소가 10.10.13.35이고 청취 포트가 9090인 경우를 예로 들면, <https://10.10.13.35:9090>을 주소로 입력해야 합니다. 보안 HTTP 프로토콜(http가 아닌 https 사용)을 사용하십시오.
3. WebGUI 로그인 화면에서 admin 계정의 신임 정보를 입력하십시오.
  - a. 사용자 필드에서 admin을 입력하십시오.
  - b. 비밀번호 필드에서 admin 계정에 대한 새 비밀번호를 입력하십시오.
4. 로그인을 클릭하십시오.
5. 라이선스 계약의 조항에 동의함 선택란을 선택하십시오.
6. 라이선스 계약에 동의하십시오.

라이선스 계약에 동의하면 어플라이언스가 펌웨어를 다시 로드합니다. 몇 분 내에 어플라이언스가 다시 시작되면 다시 로그인할 수 있습니다.

## 5 단계 5: 조작 상태 확인하기



다음 조작 상태를 확인하십시오.

- 전원 LED가 켜져 있습니다.
- 결함 LED가 밝게 표시되지 않습니다.

어플라이언스의 상태가 이와 같지 않은 경우, 설치 및 사용자 안내서의 문제점 해결 정보를 참조하십시오.

### 자세한 정보



문의 사항이 있는 경우 IBM 지원 센터에 문의하십시오. <http://ibm.com/support/entry/portal/support>로 이동하십시오.

