

Guía de inicio rápido

Esta guía le ayuda a empezar a utilizar los módulos de los dispositivos DataPower.

Descripción general del producto

IBM® proporciona módulos para dispositivos DataPower. Para utilizar las características en un módulo, debe activar el módulo. Para algunas características y módulos, debe instalar la imagen de firmware actual de nuevo para instalar las bibliotecas.

1 Paso 1: Acceda al software



Los paquetes de módulos se obtienen de IBM Passport Advantage. Incluyen los componentes siguientes:

- La herramienta para activar el módulo.
- El kit de recursos.
- Este documento PDF.

En función del modelo y tipo de máquina, la herramienta para activar los módulos tiene el formato de archivo siguiente:

- *producto-activate-módulo-fecha.scrpt3*
- *producto-activate-módulo-fecha.scrpt4*

Donde *producto* indica el modelo del dispositivo, *módulo* indica el módulo que se va a activar y *fecha* indica cuando se creó la herramienta.

2 Paso 2: Activar módulos



Para activar un módulo:

1. En el Panel de control, pulse **Control del sistema**.
2. Localice la sección **Imagen de arranque**.
3. Copie las herramientas de activación en el dispositivo.
4. Active las características en un módulo.
 - a. En la lista **Archivo de firmware**, seleccione una herramienta de activación.
 - b. Seleccione el recuadro de selección **Acepto los términos de los acuerdos de licencia**.
 - c. Pulse **Imagen de arranque**.
 - d. Siga los indicadores de solicitud. La aplicación no se reinicia.
5. Opcional: repita el paso anterior para activar las características en otro módulo.
6. Vuelva a cargar el dispositivo para que se apliquen todas las características.

3 Paso 3: Instale la biblioteca de módulos



Para algunas características y módulos, debe instalar la imagen de firmware actual de nuevo para instalar las bibliotecas.

- Soporte Oracle mejorado para la característica de conectividad de base de datos
- Módulo TIBCO EMS

El proceso de instalación instala las bibliotecas en la imagen de firmware para los módulos activados. Hay imágenes de firmware disponibles sin coste alguno en IBM Fix Central.

Para instalar una imagen de firmware:

1. En el Panel de control, pulse **Control del sistema**.
2. Localice la sección **Imagen de arranque**.
3. Copie el archivo de la imagen de firmware en el dispositivo.
4. En la lista **Archivo de firmware**, seleccione el archivo de la imagen de firmware.
5. Seleccione el recuadro de selección **Acepto los términos de los acuerdos de licencia**.
6. Pulse **Imagen de arranque**.
7. Siga las solicitudes hasta su finalización. El dispositivo se reinicia.

4 Paso 4: Iniciación



Vuelva a iniciar sesión en la WebGUI para utilizar los módulos.

Más información



Si desea más información, consulte la documentación de IBM DataPower Gateway en IBM Knowledge Center en <http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y>.