

# タイプ 8436 DataPower Gateway アプライアンス



バージョン 1.0

## クイック・スタート・ガイド

このガイドでは、タイプ 8436 アプライアンスのインストール・プロセスを要約し、このアプライアンスのヘルス状況の最も一般的な確認方法を説明します。

各国語バージョン: 他の言語のクイック・スタート・ガイドを取得するには、リソース・キットから言語固有の PDF を印刷してください。

### 製品の概要

IBM® DataPower® Gateway アプライアンスは、容易にデプロイ可能なネットワーク・デバイスであり、XML サービスおよび Web サービスを単純化かつ高速化し、セキュリティー保護するのに役立ちます。完全なインストール手順については、「インストールおよびユーザー・ガイド」を参照してください。

### 1 ステップ 1: 始めに



以下の情報を収集します。

- イーサネット・インターフェースの IP アドレス (管理アクセス用)
- イーサネット・インターフェースの IP アドレス (サービス・アクセス用)
- イーサネット・インターフェースのサブネットをサポートするデフォルト・ゲートウェイ (ルーター) の IP アドレス
- Web 管理サービスの IP アドレスおよびポート (ご使用条件に同意する際に必要)。
- SSH サービスの IP アドレスおよびポート
- オプション: Telnet サービスの IP アドレスとポート

### 2 ステップ 2: 物理インストール



各タイプのケーブルを接続する場所については、「インストールおよびユーザー・ガイド」にある正面と背面のパネルの図を確認してください。

1. アプライアンスを慎重にパッケージから取り出し、付属のすべての電源コード、シリアル・ケーブル、およびレール・キットを見付けます。
2. ラック内の取り付け位置を特定し、通気と保守のための十分なスペースがあることを必ず確認してください。
3. 取り付けレールを固定します。
4. アプライアンスをレールに取り付け、アプライアンスをスライドさせて所定の場所に挿入します。
5. ネットワーク・ケーブルを使用して、少なくとも 1 つの管理イーサネット・ポートをネットワークのスイッチに接続します。イーサネット・ケーブルは提供されていません。
6. 提供されている電源コードを使用して、両方のパワー・サプライを電源コンセントに接続します。
7. 提供されているシリアル・ケーブルを、端末エミュレーション・ソフトウェアを実行している PC からコンソール・コネクタに接続します。この接続は必ず、115200 ボー 8N1 (1 文字あたり 8 ビット、パリティなし、1 ストップ・ビット)、フロー制御なしで行ってください。
8. 電源ボタンを押します。

電源 LED が点灯します。端末に「DPOS...」が表示され、ASCII 端末またはエミュレーション・ソフトウェアを実行している PC に「ログイン」プロンプトが表示されます。

### 3 ステップ 3: アクセス用のアプライアンスの構成



1. 「ログイン」プロンプトに admin と入力します。
2. 「パスワード」プロンプトに admin と入力します。スクリプトは後に、このパスワードを変更するように求めるプロンプトを出します。
3. アプライアンスの動作モードを検討し、同意します。
4. 「新規パスワードを入力してください」プロンプトに新規パスワードを入力します。
5. 「確認のため新規パスワードを再入力してください」プロンプトに新規パスワードを再入力します。
6. 「インストール・ウィザードを実行しますか?」プロンプトで y と入力し、インストール・ウィザードを開始します。
7. プロンプトに従って、基本構成を完了します。

## 4 ステップ 4: ご使用条件への同意



ご使用条件は、WebGUI を介して同意する必要があります。基本構成中にエラーが発生した場合、WebGUI へのアクセスが完了するまで、シリアル接続を保持しておくに立ちます。

1. ネットワークに接続された PC から Web ブラウザーを開きます。
2. 「アドレス・バー」に Web 管理インターフェースの IP アドレスとポートを入力します。IP アドレスを 10.10.13.35、リスニング・ポートを 9090 と仮定する例では、アドレスとして <https://10.10.13.35:9090> と入力します。セキュア HTTP プロトコル (http ではなく https) を使用してください。
3. WebGUI ログイン画面に admin アカウントのログイン資格情報を入力します。
  - a. 「**User (ユーザー)**」フィールドに、admin と入力します。
  - b. 「**パスワード**」フィールドに admin アカウントの新規パスワードを入力します。
4. 「**Login (ログイン)**」をクリックします。
5. 「**使用条件の条項に同意します**」チェック・ボックスを選択します。
6. ご使用条件に同意します。

ご使用条件の同意後に、アプライアンスはファームウェアを再ロードします。数分後にアプライアンスが再始動されたら、再度ログインできます。

## 5 ステップ 5: 稼働状況の確認



以下の稼働状況を確認します。

- 電源 LED が点灯している。
- 障害 LED が点灯していない。

ご使用のアプライアンスの状態が上記と一致しない場合は、「インストールおよびユーザー・ガイド」でトラブルシューティング情報を参照してください。

## 詳細情報



ご質問がある場合は、IBM Support にご連絡ください。<http://ibm.com/support/entry/portal/support>にアクセスしてください。

第 2 版 (2014 年 12 月)

IBM DataPower Gateway Licensed Materials - Property of IBM. © Copyright IBM Corp. 2014.

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://ibm.com) は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM 商標リストについては、Web サイトの商標情報 (<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>) をご覧ください。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

部品番号: 97Y1319



Printed in Mexico