

## 快速入门指南

本指南概述了安装流程并复审了 8436 型设备的常见状况。

本地语言版本： 要获取其他语言的快速入门指南，请打印资源套件中特定于语言的 PDF。

### 产品概述

IBM® DataPower® Gateway 设备是易于部署的网络设备，有助于简化、加速和保护您的 XML 和 Web Service。有关完整的安装指示信息，请参阅《安装与用户指南》。

### 1 步骤 1: 入门



收集以下信息。

- 用于管理访问的以太网接口的 IP 地址。
- 用于服务访问的以太网接口的 IP 地址。
- 支持以太网接口子网的缺省网关（路由器）的 IP 地址。
- Web 管理服务的 IP 地址和端口（需要接受许可协议）。
- SSH 服务的 IP 地址和端口。
- 可选：Telnet 服务的 IP 地址和端口。

### 2 步骤 2: 物理安装



要了解每种电缆类型的连接位置，请查看《安装与用户指南》中前、后面板的图示。

1. 小心地打开设备包装，找到提供的所有电源线、串行电缆和导轨套件。
2. 确定用于安装的机架位置，确保有足够的通风和维护空间。
3. 固定安装导轨。
4. 将设备安装到导轨上，然后滑动设备使其就位。
5. 通过网络电缆将至少一个管理以太网端口连接到网络中的交换机。不提供以太网电缆。
6. 使用提供的电源线将两个电源连接到电源插座。
7. 使用提供的串行电缆将运行终端仿真软件的 PC 和控制台接口连接起来。确保连接为 115200 波特 8N1（每个字符 8 位，无奇偶性校验，1 个停止位）并且不带流量控制。
8. 按下电源按钮。

电源指示灯将点亮。终端将显示 DPOS... 将从 ASCII 终端或运行仿真软件的 PC 看到 Login 提示。

### 3 步骤 3: 配置设备以进行访问



1. 在 Login 提示处，输入 admin。
2. 在 Password 提示处，输入 admin。稍后脚本会提示您更改此密码。
3. 查看并接受设备的操作方式。
4. 在 Please enter new password 提示处，输入新的密码。
5. 在 Please re-enter new password to confirm 提示处，再次输入该新密码。
6. 在 Do you want to run the Installation Wizard 提示处，输入 y 以启动安装向导。
7. 按照提示完成基本配置。

## 4 步骤 4: 接受许可协议



您必须通过 WebGUI 接受许可协议。如果在基本配置期间出现错误，请保留串行连接，直到完成对 WebGUI 的访问。

1. 从联网的 PC 上打开 Web 浏览器。
2. 在地址栏中输入 Web 管理界面的 IP 地址和端口。例如，假设 IP 地址为 10.10.13.35，侦听端口为 9090，那么输入 `https://10.10.13.35:9090` 作为地址。使用安全 HTTP 协议（https，而非 http）。
3. 在 WebGUI 登录屏幕中，提供 admin 帐户的凭证。
  - a. 在用户字段中，输入 admin。
  - b. 在密码字段中，输入 admin 帐户的新密码。
4. 单击登录。
5. 选中我接受许可协议的条款复选框。
6. 接受许可协议。

接受许可协议后，设备将重新装入固件。当设备在几分钟内重新启动后，可以再次登录。

## 5 步骤 5: 确认运行状态



确认以下运行状态:

- 电源指示灯将点亮。
- 故障指示灯未点亮。

如果这些状态与设备不匹配，请参阅《安装与用户指南》以获取故障诊断信息。

## 更多信息



如果您有任何疑问，请联系 IBM 支持人员。转至 <http://ibm.com/support/entry/portal/support>