

빠른 시작 안내서

이 안내서는 IBM DataPower Gateway 제품의 모듈 활성화를 시작하는 방법을 안내합니다.

제품 개요

IBM®이 제공하는 모듈입니다. 모듈에서 기능을 사용하려면 모듈을 활성화해야 합니다. 일부 기능 및 모듈의 경우 해당 라이브러리를 설치하도록 다시 현재 펌웨어 이미지를 설치해야 합니다.

개발자용 IBM DataPower® Gateway 모듈을 활성화할 수 없습니다. 모듈을 활성화하려면 개발자용 DataPower Gateway를 DataPower Gateway Virtual Edition으로 변환해야 합니다. 변환 도구는 IBM Passport Advantage®를 통해 사용 가능합니다.

1 단계 1: 소프트웨어 액세스



모듈 패키지는 IBM Passport Advantage를 통해 얻을 수 있으며 다음 컴포넌트를 포함합니다.

- 모듈을 활성화하는 도구.
- 자원 킷.
- 본 PDF 문서.

제품 및 플랫폼에 따라 모듈 활성화 도구의 파일 형식은 다음과 같습니다.

DataPower Gateway 어플라이언스

`product-activate-module-date.script3`

VMWare 및 Citrix XenServer용 DataPower Gateway

`product-activate-module-date.script4`

Linux용 DataPower Gateway

`product_lx-activate-module-date.script4`

Docker용 DataPower Gateway

`product_dk-activate-module-date.tar.gz`

여기서 `product`는 DataPower Gateway 제품을 표시합니다. `module`은 활성화할 모듈을 표시합니다. 그리고 `date`는 도구가 빌드된 날짜를 표시합니다.

2 단계 2: 모듈 활성화



플랫폼이 **docker**가 아닌 경우 모듈을 활성화하십시오.

1. 검색 필드에 **system**을 입력하십시오.
2. 검색 결과에서 **시스템 제어**를 클릭하십시오.
3. **부트 이미지** 섹션을 찾으십시오.
4. 활성화 도구를 **DataPower Gateway**에 복사하십시오.
5. 모듈에서 기능을 활성화하십시오.
 - a. **펌웨어 파일** 목록에서 활성화 도구를 선택하십시오.
 - b. **라이선스 계약의 조항에 동의함** 선택란을 설정하십시오.
 - c. **부트 이미지**를 클릭하십시오.
 - d. 프롬프트의 지시사항을 따르십시오. **DataPower Gateway** 가 다시 시작되지 않습니다.
6. 다른 모듈에서 기능을 활성화하려면 선택적으로 이전 단계를 반복하십시오.
7. 모든 기능을 적용하려면 **DataPower Gateway**를 다시 로드하십시오.

플랫폼이 **docker**인 경우 모듈을 활성화하십시오.

1. **Dockerfile**을 열어서 편집하십시오.
2. 각 모듈을 활성화하려면 **Dockerfile**에 다음 선언을 추가하십시오.

```
ADD product_dk-activate-module-date.tar.gz /
```
3. **docker build** 명령으로 이미지를 빌드하십시오.
4. **Docker 컨테이너**에서 **DataPower Gateway**를 시작하려면 **docker run** 명령으로 이미지를 실행하십시오.

3 단계 3: 모듈 라이브러리 설치



다음 기능 및 모듈의 경우에는 현재 펌웨어 이미지를 다시 설치하여 해당 라이브러리를 설치해야 합니다. 플랫폼이 **docker**인 경우 이 기능을 사용할 수 없습니다.

- 데이터베이스 연결을 위한 확장된 Oracle 지원 기능
- **TIBCO EMS** 모듈

설치 프로세스는 활성화된 모듈의 펌웨어 이미지에 라이브러리를 설치합니다. 펌웨어 이미지는 **IBM Fix Central**에서 무료로 제공됩니다.

펌웨어 이미지를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 검색 필드에 **system**을 입력하십시오.
2. 검색 결과에서 **시스템 제어**를 클릭하십시오.
3. **부트 이미지** 섹션을 찾으십시오.
4. 펌웨어 이미지 파일을 **DataPower Gateway**에 복사하십시오.
5. **펌웨어 파일** 목록에서 펌웨어 이미지 파일을 선택하십시오.
6. **라이선스 계약의 조항에 동의함** 선택란을 선택하십시오.
7. **부트 이미지**를 클릭하십시오.
8. 프롬프트를 따라 완료하십시오. **DataPower Gateway**를 다시 시작합니다.

4 단계 4: 시작하기



모듈에서 활성화된 기능을 사용하려면 **CLI** 또는 **GUI**로 다시 로그인하십시오.

자세한 정보



자세한 정보는 **IBM Knowledge Center**(<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9H2Y>)에서 **IBM DataPower Gateway** 문서를 참조하십시오.